

## VEJLEDENDE SKEMA FOR DRÆN OG ANVENDELSE - nyrup plast A/S

LIGGES ALTID EFTER DS430	SAND	SAND M. LER	Silt	LER	MOSE	MULD	OKKER	SN4	SN8	SN16	EBA GODK.	FULDGLIDS 360	TOPGLIDS 120	OVERGLIDS 220
STRABUSIL 100-500MM	X1	X	X	X2	X2	X		X				X	X	X
STORMPIPE 100-500MM	X1	X	X	X2	X2	X			X			X	X	X
RAILPIPE 100-400MM	X1	X	X	X2	X2	X				X	X	X	X	X
STRABUSFLEX 110-160MM	X1	X	X	X2	X2	X			X			X	X	X
STRASIL 100-350	X1	X	X	X2	X2	X		X					X	X
FF DRÆN GUL 50-100MM	X1	X	X	X2	X2	X		X				X		
FF DRÆN GUL M. TYPAR 50-200MM	X							X				X		
FF DRÆN MED KOKOS 50-200MM							X	X				X		
PE DRÆN BLÅ 75-160MM	X1	X	X	X2	X2	X		X				X		
PE DRÆN BLÅ M. TYPAR 75-160MM	X							X				X		

**X1: SKAL MANUELT LIGGES TYPAR OMKRING**

**X2: SKAL RAL ELLER DRÆN GRUS OMKRING**

"Finger regler" for SN styrken:

**SN4: LIGNING NED TIL 3M, LET TRAFIK**

**SN8: LIGNING NED TIL 6M, TUNG TRAFIK**

**SN16: LIGNING NED TIL 6M, MEGET TUNG TRAFIK**